

SOUL SYNCHRO MACHINE NISSAN FAIRLADYZ

Fairlady Z Series 2seater/300ZR-300ZX-200ZR-II-200ZR-I 2by 2/300ZR-300ZX-200ZR-II-200ZR-I








高感度・ハイレスポンスのV6・3000ツインカム VG30DE型エンジンを搭載。さらにスポーツ魂は深まった。

デビュー以来、日本のスポーツモデルの先駆として、数かずの栄光と神話を刻みつづけてきたフェアレディZ。いつの時代にも、時代のテクノロジーを先取りして、最高レベルの走りとパフォーマンスを見せてくれた。なぜなら、まさに、その一点にこそ、Zのアイデンティティがあり、Zの精神があったからである。"つねに美しく、つねに速く、つねに爽快であれ"――我々はこれをZの哲学――「Zイズム」と名付け、時代が求める"真のスポーツカー"に最も近い姿を実現し得たと自負するのである。

いま、フェアレディZは、シャープご美しいそのシルエットをさらにスポーティにリファイン。また、心臓部には、群を抜くハイレスポンスを実現したV6・3000ツインカム24ペルブのVG30DE型エンジンを新搭載。さらに、シートなどの内装をセンスアップするとともに、サスペンションやステアリング、ブレーキシステムなどのメカニズムを磨きあげ、そのスポーツ、フィーリングをいちだんとグレードアップ。真のスポーツマインドをもつライダー達に、Z独自の高次な走りの世界――「Zイズム」を宣言するのである。



300ZR

VG30DE:(Twin Cam 24Valve)DOHC6-Cylinder 3000cc Maximum Power 190PS/6000rpm(net). Maximum Torque 25.0kgm/4400rpm.











photo: 2 by 2 300ZR







●ショックアブソーバーの減衰力やパネレートなどのチューニングにより さらにハード仕様に磨かれたセミトレーリングアーム式リヤサスペンション





新世代のターボーー〈セラミック・ターボ〉が、新たなる神話を生んだ。



photo: 2 by 2 200ZR-I

200 ZR-I/ZR-II

RB20DET: (Twin Cam 24 Valve Ceramic-Turbo Charged with Intercooler > DOHC6-Cylinder 2000cc.

Maximum Power 180PS/6400rpm(net).

Maximum Torque 23.0kgm/3600rpm.





世界最高レベルの走りのなかに、比類のないラグジュアリーとユーティリティが秘められている。







300ZX

VG30ET:Turbo Charged OHC6-Cylinder 3000cc. Maximum Power 195PS/5200rpm(net). Maximum Torque 31.5kgm/3600rpm.



2seater

photo:2 seater 300ZX

PLASMA-VG30DE

MaximumPower 190PS/6000rpm(net). MaximumTorque 25.0kgm/4400rpm.



PLASMA-VG30ET

MaximumPower 195PS/5200rpm(net). MaximumTorque 31.5kgm/3600rpm.



PLASMA-RB20DET

MaximumPower 180PS/6400rpm(net). MaximumTorque 23.0kgm/3600rpm.



①プラズマVG30DE型エンジン


画期的な「4カム・4バルブ・ツインスロットル」をそなえた "ダブルツインカム"とでも呼ぶべき、 最先鋭のV6・3000ツインカム24バルブエンジン。 最高出力190PS(ネット値)、最大トルク25.0kgm。 とび抜けてクイックなアクセルレスポンスを実現している。 300ZRに搭載。




大排気量V6・3000ccにターボチャージャーを 装着した高出力、ビッグトルクのハイパワーエンジン。 最高出力195PS(ネット値)、最大トルク31.5kgm。 圧倒的なハイポテンシャルを秘めた 高出力型エンジン。300ZXに搭載。

③プラズマRB20DETエンジン

最先端の「セラミック・タービンロータ」をそなえた インタークーラー付セラミック・ターボの 低速域からのすぐれたハイレスポンスが特徴である。





断熱・防眩効果もそなえ、さらに爽快さを高めている。 (200ZR-Iを除く。写真は300ZR)

















(300ZR)









(5) 西ドイツ製「レカロシート」(ZR系にメーカーオブション) コーナリング時のサポート性にすぐれ、 また長距離走行でも 疲れを感じさせない 西ドイツ製の高性能スポーティ・シート。 適度な硬さがベストコンディションを生みだす。

⑥パワーステアリング(本革巻3本スポークタイプ) 低速時や車庫入れなどでは軽く操舵でき、高速時には 適度な重さを保持する安定したパワーステアリング。

- ●装備の写真は300Z×を中心にしています。
- ●「ネット」とはエンジンを車両搭載状態で測定したものです。「グロス」とはエンジン単体で測定したものです。

7) ブロンズガラス(フロントは合わせガラス)

直射日光をソフトに遮り、

また、スタイルにラグジュアリーなムードをそえる。 (200ZR-Iを除く)。

300ZXではフロントウインドウ上部に ボカシを入れ、さらに防眩効果を高めている。

8 ASCD(オートスピードコントロール装置)

任意の車速(50km/h-100km/h)をスイッチ操作で 維持できる自動走行システム。

スイッチにより加・減速も可能。300ZXに装備。

9 ワンタッチパワーウインドウ(ZR-1を除く)

ドライバー側には開閉の際に一度押すだけでOKの ワンタッチスイッチも装備している。(写真は300ZR)

10オートドアロック

ドライバー側のドアをロックすれば、

自動的に助手席側ドアも

ロックされる便利な機構。300ZXに装備。

11 高音質なサウンドが楽しめるオーディオシステム

最良の受信を行う、高音質なAM/FM マルチ電子チューナー。8スピーカーや 高級カセット(300ZX。他の車種は4スピーカー、 標準カセット)により迫力あるサウンドが楽しめる。

12 可倒式電動リモコンドアミラー

視認性にすぐれた大型タイプ。 カラーはZXは車体色。ZR系はグレー、 但しボディカラー、ブラックでは車体色。

133ウェイアジャスタブルショックアブソーバー・ セレクトスイッチ

ダイヤル式のスイッチによって、

サスペンション、ショックアブソーバーの

減衰力を「Hard」、「Medium」、「Soft」の 3段階に切り替えることのできる高度なシステム。

300ZXに装備。

4マイコン制御オートエアコン

熱負荷条件(外気温や日射量など)が変化しても 吹出し温度や風量を自動的に制御し、

室温をつねに設定温度に保つフルオートマチックのエア コンディショナー。300ZXに装備。300ZRと200ZR-II てはマニュアルタイプのエアコンを装備している。

15 独自のユーティリティを生むラゲッジルーム

リヤコンパートメントの先駆となったフェアレディZの ラゲッジルーム。2シーター、2by2とも 余裕充分の広いスペースを確保している。 積荷をおさえるラゲッジバンドや外部から内側を遮へい するトノカバー (2by2) も装備。

16 エアロディシュなアルミロードホイールと 超ロープロファイルのラジアルタイヤ

空気抵抗の少ないフラットなアルミロードホイール。 タイヤには最高レベルの運動性能をそなえた 215/60R15 90HのポテンザRE71 (300ZR)を装着。

高度な走行安定性を実現している。

SPECIFICATIONS

〈車種・型式・寸法・重量・性能〉

BY 2	
300ZR	300ZX
VG30DE	VG30ET

[]はニッサンマチック・フロアタイプ

		2 SEATER				2 BY 2					
車	種	200ZR-1	200ZR-II	300ZR	300ZX	200ZR-I	200ZR-II	300ZR	300ZX		
エンジン		RBZ	ODET	VG30DE	VG30ET	RB2	ODET	VG30DE	VG30ET		
車名型式		ニッサン	E-PZ31	ニッサン	E-HZ31	ニッサンE-PGZ31		ニッサンE・HGZ31			
車種記号											
OD付5速フロ	アシフト	PZ31TR	KPZ31JTCR	KRZ31XCHR		PGZ31TR	KPGZ31JTCR	KRGZ31XCHR			
ニッサンマチック	ウ・フロアタイプ			KRZ31XACHR	KHZ31XATGR		KPGZ31JATCR	KRGZ31XACHR	KHGZ31XATG		
寸 法											
全 長	mm		.44	105			46	505			
全 幅	mm	1	690	17	25	1	690	1	725		
全 高	aun.		12	95			1310				
室内寸法 長	mm /		48	360		1525					
"幅	mm	1440					1440				
- 高	min	1075					1090				
ホイールベース	inini	2320					2520				
トレッド 前	mm	1415 1455			155	1	415	1	1455		
# 後	inte	1	435	14	175	1435 1475			475		
最低地上高	mm	150				150					
重量・定員											
車両重量	kg	1310	1360	1450[1450]	1440	1350	1400[1420]	1490[1490]	1480		
乗車定員	名		2			4					
車両総重量	kg	1420	1470	1560[1560]	1550	1570	1620[1640]	1710[1710]	1700		
性能											
最小回転半径	m	4.9				5.3					
燃料 10モード(連動	《省審查值》km/4		9.7	8.3(7.6)	8.1	9.7/	9.7(8.0)	8.3[7.6]	8.1		
消費率 60% 加定地走行	運輸省届出值) km/g	1	8.0	16.8(14.6)	15,0	17.4	17.4(15.3)	16.2[14.0]	14.2		

●本仕様書は改良のため予告なく変更することもあります。●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出土表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」 とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車 で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率 は異なってきます。 ・ 松革パワーシート装着車(300ZXにメーカーオブション)は車両重量が10kg増加します。

(エンジン)

型式	RB20DET	VG30DE	VG30ET
種類・シリンダー数	DOHC·直共·6页箱	DOHC-V型-6気質	DHC·V型·6気質
シリンダー 内径×行程 mm	78.0×69.7	87.0×83.0	87.0×83.0
総排気量 oc	1998	2960	2960
圧縮比	8.5	10.0	7.8
最高出力 PS/rpm(ネット)	180 6400	190/6000	195/5200
最大トルク kgm/rpm	23.0/3600	25.0/4400	31.5 3600
燃料供給装置	ニッサンEGITECOS ターボチャーフォー付	(ECCS)	ニッサンEGITECOS ターボチャージャーロ
使用燃料・タンク容量 《	the make that I do	無鉛レギュラー ガンリン・72	無鉛シギュラー がパリン・72

ベージョ 06

(変速比・減速比) * (注)減速比4.111はVQ38DE型、3.545はVQ30ET型エンンンのものです。

I	ンジ	>	V0300E	RB20DET	RB20DET	VG30DE
150	ノスミック	ション	ニッサンマチック	ニッサンマチック	OD付5選	OD付5速
	1	速	2.458	2.842	3.321	3.324
変	2	速	1.458	1.542	1.902	2.077
nar i	3	速	1.000	1.000	1.308	1.360
速	4	速	0.686	0.686	1.000	1.000
北	5	速		-	0.838	0.760
	後	退	2.182	2.400	3.382	3.636
滅	速	lt	4,111/3/585	4.625	4.375	4.111

〈諸装置〉(ステアリング・サスペンション・フレーキ・タイヤ)

ステアリング形式	ラック&ビニオン式・ パワーアシスト付
サスペンション(前輪)	独立整架ストラット式
サスペンション (債権)	独立整築 セミトレーリングアーム式
エブレーキ (前)	ベンナレーテッドディスク式
主ブレーキ (後)	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ(前・後)	215/60R15 90H

COLOR COMBINATION



●印刷インクの性質上。実際の色とは異なって見える場合もあります。(M) はメタリック


●標準装備 ▲ディーラーオプション ◎メーカーオブション

車 種	2 SEATER				2 BY 2			
装備仕様	200 ZR- I	200 ZR-II	300 ZR	300 ZX	200 ZR-1	200 ZR-II	300 ZR	300 ZX
	ZR 1	ZR II	ZR	2.1	211-1	Z-R-11	2.17	20
				-				_
無段調整式間けつワイバー	_			-	•		•	-
高流感知式間けつオートワイパー			-					
合わせプロンズガラス(フロント)			•	_				-
合わせポカシブロンズガラス(フロント)				•				
リヤウインドデフロスター				•				
計器盤まわり								-
規子メーター式燃料計				•				
キー忘れ警報(チャイム)				•	-			
ラジエター 液量警告灯				•				
ヘッドランプ球切れ警告灯								
テール&ストップランプ断線響告灯				•				
音声警報(ライト 非し忘れ、半ドア・ハンドブレーキ戻し忘れ)				•				
ブースト計	•							
ASCD (オートスピードコントロール装置)				•				
電圧計(チャージワーニングランプ付)			•				•	11103
ナートドアロック				•				
メモリー付スウィングアップチルトステアリング		0	0				•	
フンタッチバワーウインドウ		0		•				
パワーステアリング(本革巻3本スポークタイプ)	•			•		•		
オーディオ								
M/FMマルチ電子チューナー・カセット(標準タイプ)	•							
M/FMマルチ電子チューナー・カセット(高級タイプ)								
スピーカーシステム	4 個	4個	4個	8個	4個	4個	4個	8 12
パワーアンテナ(ダイバーシティ付)	•				•		•	
フルオートパワーアンテナ(ダイバーシティ付)								
シート関係				1 1 3			-	
折りたたみ・式リヤスダリットシート								
上下調整式ヘッドレスト(フロント)				● 前後				● ±
ンートリフター(運転席)								
ランパーサポート(運転権)パワーエア仕様	300							
サイドサポート(連転席)				•				
テンションロック式ELRジチトベルト(運転席)	•			•				
本革パワーシート(注1)	1000			0	-	-		0
レカロシート(注2)	0	0	0		0	0	0	. (2)
室内	9	0	9		9	0	9	
	- 4							
1702			•					-
マイコン制御オートエアコン				•				
ベニティミラー付助手席サンバイザー								
フットウェルランプ				•				
ステップランプ	the Co		-2070			-	200 000	
アトリム(中央部)	塩ビ	平極	平癒	モケット	塩ビ	平線	平織	モケッ
ノカバー	1777				•		•	
大型フロントアームレスト	少型			•	小型			
アポケット(左右)							•	
プロアをラゲッジルームカーベット	エードル	ニードル・	ニードル	カットバイル	パンチ	ニードル	ニードル・バンチ	カットバー
外装&メ:カニズム								
ラーコートエバールーフ				•		•	•	
一体式グラマラスフェンダー (フロント&リヤ)				•			•	
塹撃吸収: タイプバンパー								
)ヤスポイラー	A.			A	A	A		
エアインテューク				V.				
!ウェイアジ·+スタブルショックアブソーバー				•				
NPバルブ								
IWAS (4輪Iアンチスキッド)				1000				
215/60R15 90HボテンザRE86ラジアルタイヤ								
215/60R15 90HボテンザRE71ラジアルタイヤ								
LISID(Uミテッドスリップデフ)								
		100	-		-			

●装備仕様は改良のため予告なく変更することもあります。

L+S・D(リミ・テッドスリップデフ)

- ●(注Ⅰ)本に革パワーシートは次の機構がパワー仕様です。リクライニング、リフター、スライド、ランバーサポート、サイドサポート。サイサポート
- ●(注2) レカロシート装膺車の内装色はブラックとなります。
- ●(主3)ドアミラーのカラーはZXは車体色。ZR系はクレー(#505ブラックのみ車体色)です。なお、電動リモコンフェンダーミラー(カラーはクレー、 (但し#505ブラックのみ車体色)もお選びいただけます。



〈全車標準装備項目〉

●視界

ハロゲンヘッドランプ ハロゲンフォグランプ フルコンシールドワイバー リヤウインドワイバー& ウォッシャー ウインドデフロスター(フロントおよびサイド) 可倒式電動リモコンドアミラー(注3)

●計器盤まわり

透過照明メーター

リヤゲートオーブナー

イルミネーションコントロール タコメーター デジタル時計(水晶発振式) イグニッションキー照明 シガーライター&灰皿照明 燃料残量警告灯 半ドア警告灯(左右ドア&リヤゲート) ライト消し忘れ警報(ZR系はチャイム, ZXは音声)

フュエルフィラーリッドオーブナー

●室内

エアミックス型ピーター組込み強制ベンチレーター グロープボックス(キー、照明付) ラゲッジバンド 大型センターコンソール スポットランプ

●外装&メカニズムその他

合わせガラス(フロント)
パラレルライジングヘッドランプ
デュアルエキソーストテールチューブ
6 ま J J - 15アルミロードホイール(5穴)
ベンチレーテッドディスクプレーキ(前・後輪)
8インチタンデムプレーキブースター
ラック&ビニオン式ステアリングロラアッグル機構付)
フロント&リヤスタビライザー
4輪独立「スーパーキャパシティサスペンション」

三重日産自動車株式会社

津市大字垂水字中境557-1 TEL(代)0592 (25)2311



お問い合わせ、ご相談は 下記へお願いいたします。

日産自動車株式会社 お客様相談室 電話東京 (03)545-2323(直通) もっと楽しく 感じるままに 技術の日産



日產自動車株式会社 〒104 東京都中央区銀座6丁目17番1号

C1077-7114ATG