

SPECIFICATIONS

主要諸元

	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe
車名	ジープ		
型式	3BA-BV13PM	3LA-BV13	
通称名	レネゲード		
形状	ステーションワゴン		
ステアリング位置	右		
寸法・重量・定員			
全長 (mm)	4,255		
全幅 (mm)	1,805		
全高 (mm)	1,695	1,695	1,725
ホイールベース (mm)	2,570		
トレッド:前 (mm)	1,550	1,540	
トレッド:後 (mm)	1,555	1,540	
最低地上高 (mm)	170	170	210
車両重量 (kg)	1,440(1,490 サンプル付)	1,790	1,860
乗車定員 (名)	5		
車両総重量 (kg)	1,715(1,765 サンプル付)	2,065	2,135
エンジン・性能			
種類・シリンダー数	直列4気筒 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ		
原動機型式	55282328	46337540	
内径×行程 (mm)	70.0 × 86.5		
総排気量 (cc)	1,331		
最高出力 (kW/rpm)	111 (151ps) / 5,500 (ECE)	96 (131ps) / 5,500 (ECE)	132 (179ps) / 5,750 (ECE)
最大トルク (N·m/rpm)	270 (27.5kg·m) / 1,850 (ECE)		
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置		
使用燃料・タンク容量 (ℓ)	無鉛プレミアムガソリン・48	無鉛プレミアムガソリン・36	
最小回転半径 (m)	5.5		
主要燃費向上対策	START&STOPシステム、マルチエア、電動パワーステアリング、スマートオルタネーター	マルチエア、電動コンプレッサ、電動パワーステアリング、プラグインハイブリッドシステム	

	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe	
燃料消費率 (km/ℓ)*1	JC08モード	15.6	—	—
	WLTCモード*2	14.3	—	—
	市街地モード*3	10.8	—	—
	郊外モード*4	14.8	—	—
	高速道路モード*5	16.3	—	—
ハイブリッド燃料消費率 (km/ℓ)*1	WLTCモード*2	—	16.0	14.8
	市街地モード*3	—	13.8	13.1
	郊外モード*4	—	16.9	15.1
	高速道路モード*5	—	16.6	15.5
充電電力使用時走行距離 km (WLTCモード)*2 <プラグインレンジ、参考値>*1	—	50	67	
EV走行換算距離 km (WLTCモード)*2 <等価EVレンジ、参考値>*1	—	50	52	
交流電力量消費率*1 (Wh/km)	WLTCモード*2	—	221	216
	市街地モード*3	—	221	216
	郊外モード*4	—	210	193
	高速道路モード*5	—	231	229
フロントモーター	型式	—	T	
	種類	—	交流同期電動機	
	定格出力 kw	—	14.5 (20ps)	
	最高出力 kw	—	33.0 (45ps)	
	最大トルク (N·m/rpm)	—	53 (5.4kg·m) / 8,000	
リアモーター	型式	—	46347218	
	種類	—	交流同期電動機	
	定格出力 kw	—	44.0 (60ps)	
	最高出力 kw	—	94.0 (128ps)	
	最大トルク (N·m/rpm)	—	250 (25.5kg·m) / 2,000	
動力用主電池	種類	—	リチウムイオン	
	電圧 V	—	4.3	
	容量 Ah	—	33	
	個数	—	96	
	総電圧 V	—	410	
	総電力量 kWh	—	11.4	

	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe
環境仕様			
二酸化炭素(CO ₂)排出量 (WLTC モード)	—	148g/km	159g/km
排出ガス	—	一酸化炭素(CO): 0.43g/km <Limited 4xe> 0.48g/km <Trailhawk 4xe> 非メタン炭化水素(NMHC): 0.03g/km <Limited 4xe> 0.04g/km <Trailhawk 4xe> 窒素酸化物(Nox): 0.02g/km	
騒音	—	平成28年規制適合 (規制値 近接排気騒音: Limited 4xe 75dB, Trailhawk 4xe 72db)	
カーエアコン冷媒 (GWP値*6)/使用量(g)	R-1234yf(1)/400	R-1234yf(1)/445	

ドライブトレイン			
駆動方式	前2輪駆動	4輪駆動	
トランスミッション	6速乾式デュアルクラッチオートマチック	電子制御式6速オートマチック	
変速比	1 速	4.154	4.459
	2 速	2.360	2.508
	3 速	1.435	1.556
	4 速	0.978	1.142
	5 速	0.755	0.851
	6 速	0.622	0.672
	後退	4.000	3.185
	最終減速比	4.438	3.680
サスペンション	前	マクファーソン式	
	後	マクファーソン式	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ソリッドディスク	
タイヤサイズ	215/60R17	235/55R17	

■ <SI 単位換算値> 従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■ 燃料消費率、ハイブリッド燃料消費率、EV走行換算距離(等価EVレンジ)、交流電力量消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。*1:国土交通省審査値 *2:WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード *3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定 *4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定 *5:高速道路 モード:高速道路等での走行を想定 *6:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

BODY COLORS



COLOR COMBINATIONS

カラーコンビネーション

	Limited	Limited 4xe	Trailhawk 4xe
インテリアカラー	ブラック		
シート	レザーシート		
ボディカラー			
1 アルバインホワイト C/C	●	●	●
2 コロラドレッド C/C	●	●	●
3 ブラック C/C	●	●	●
4 グラファイトグレー C/C	●	●	—
5 ソーラーイエロー C/C	—	—	●
6 スレートブルー P/C*	●	●	●

● = 標準 — = 設定なし

*ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。*日本の在庫状況によりグレードと色の組み合わせがない場合もございますので、詳しくはジープ正規ディーラーにお問い合わせください。*ボディカラーは、印刷により実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

*別途オプション費用がかかります。

●本諸元・装備表の掲載内容は2023年7月現在のものです、予告なく変わることがあります。